



AIR-DRY®

Luftentfeuchter

Schwimmballen-Entfeuchter Technische Daten

Baureihe T

Made in Germany by AIR-DRY®

AIR-DRY® Luftentfeuchter GmbH | Max-Planck-Str. 11 | 28832 Achim

Fon + 49.4202.50 40 .40 | Fax + 49.4202.50 40 .49 | www.air-dry.de | info@air-dry.de

TECHNISCHE DATEN Baureihe T



AIR-DRY Luftentfeuchter Baureihe T

Typ		RA-5122 CFT	RA-5133 CFT	RA-5144 CFT	RA-5155 CFT
Entfeuchtungsleistung	l/h	2,1-3,0	3,2-4,9	4,1-6,0	5,2-7,5
Wasser Oberfläche	m²	16-30	30-40	40-50	50-60
Wärmerückgewinnung bei Entfeuchtung	W	2700	4000	4650	6000
Luftleistung	m³/h	470	800	1000	1100
Netzspannung/ Frequenz	V/Hz	230 V1N	230 V1N	400 V3N	400 V3N
Kompressorleistungsaufn.	kW	1,27	1,65	1,54	1,94
Gesamtschlusswert	kW	1,32	1,70	1,60	2,01
Absicherung, träge	A	16	16	3x 10	3x 10
Gerätelänge L	mm	1140	1400	1600	1600
Gerätebreite B	mm	275	310	360	360
Gerätehöhe H	mm	655	750	770	770
Lautstärke	dB	51	52	53	53
Gewicht ohne/mit Heizgerist.	kg	60/ 62	86/ 89	120/ 125	122/ 127
Kältemittelart	-	R407C	R407C	R407C	R410A
Kältemittelfüllmenge	g	760	1100	1100	880

Alle Angaben beziehen sich auf 28° C Ansaugtemperatur, 60 % relative Feuchte.
Einsatzbereich: Von +24° C, 50 % relative Feuchte bis +34° C, 60 % relative Feuchte.